

## Verarbeitungshinweise für BonanzaWood

die Verarbeitung von BonanzaWood-Leisten ist so einfach wie bei herkömmlichen Bilderleisten aus Holz, allerdings empfehlen wir folgendes zu beachten:

**Zuschnitt:** wir empfehlen den Einsatz von Hartmetall-Sägeblättern

**Verleimen:** handelsüblicher Weißleim, Leim beidseitig auftragen

**Winkeln:** 10mm Hartholzwinkel

**Profil 9918:** 1.Winkelklammer in Falznähe heften  
Leim trocknen lassen,  
2.Winkelklammer in Leistenmitte heften

**Profil 9932:** 1.Winkelklammer in Falznähe heften  
2.Winkelklammer in Leistenmitte heften

### Bei der Aufhängermontage ist zu beachten:

Nicht nur bei BonanzaWood, auch bei Rahmungen mit Massivholzleisten sollte der Aufhänger nach Möglichkeit auf der Rückwand befestigt werden. Wenn diese Voraussetzung nicht gegeben ist und der Aufhänger auf die Leiste montiert werden muss, dann keinesfalls mittig! Leider gibt es zu viele Negativbeispiele, bei denen sich die Leiste nach einigen Jahren durchzubiegen beginnt.

Zu vermeiden ist dies durch zwei Aufhänger, die möglichst weit außen befestigt werden.

Wir empfehlen Zacken-Aufhänger laut Abbildung:

AY/100

€ 3,70 /100 Stk

+ passende Kreuzschlitzschrauben:

SCHRAUBEN/10mm/1000

€ 16,- /1000 Stk

(E-Paket-Kunden – 10% Rabatt)

Die Wandmontage bei Zackenaufhänger ist weniger kompliziert, Ihr Kunde wird es Ihnen danken!

